



Neue Automatische Reifenmontiermaschine TILTING BACK 22" (Felgeneinspannung 22")

NEW A222

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen ein neues Modell der automatischen Reifenmontiermaschine mit kippbarer Montagesäule (Tilting Back) mit einer Felgeneinspannung bis zu 22" anbieten zu können.


Neues Design, kompaktes Format, geringe Abmessungen, Steifheit und Bedienerfreundlichkeit machen dieses Modell zu einer wirklich interessanten Arbeitsausrüstung.

Diese neue, vollkommen in Europa hergestellte Maschine bietet sich Ihnen mit einem optimalen Preis-/Leistungs-/Qualitätsverhältnis.

Ideal für den intensiven Einsatz und für die Aufnahme von Help ausgelegt, um das Arbeiten auch an schwierigsten Rädern weiter zu vereinfachen.

ALSO AVAILABLE IN TI VERSION

22"



Nachstehend die **wesentlichen technischen Eigenschaften** der neuen Reifenmontiermaschine:

Selbstzentrierend

Aufspannleistung	13" - 25"
Einspannleistung	10" - 22"
Maximaler Reifendurchmesser	1.000 mm
Maximale Reifenbreite	3" - 12,5"

Drehmoment	1200Nm
-bei 400 V Drehstrom-	

Drehzahl

8,5 rpm
6-15 rpm MI
6,5 rpm air motor

Abdrücker

Doppeltwirkender Zylinder aus rostfreiem Stahl

Maximale Öffnungsweite	Von 45 mm bis 320mm
Abdrückkraft - Schaufel	15500Nm

Maschinengewicht (2V TI)	225 Kg
---------------------------------	---------------





Neue Automatische Reifenmontiermaschine TILTING BACK 22" (Felgeneinspannung 22")

A222

Nachstehend die entsprechenden Artikelnummern und kodierte Versionen:

A222 400/3/50	0-11118001/00
A222 230/1/50	0-11118002/00
A222 200-230/3/60	0-11118011/00
A222 230/1/60	0-11118012/00
A222 200-230/1/50 2V MI	0-11118032/00
A222 400/3/50 2V	0-11118041/00
A222 200-230/3/60 2V	0-11118051/00
A222 TI 400/3/50	0-11117901/00
A222 TI 230/1/50	0-11117902/00
A222 TI 200-230/3/60	0-11117911/00
A222 TI 230/1/60	0-11117912/00
A222 TI 200-230/1/50 2V MI	0-11117932/00
A222 TI 115/1/60 2V MI ASME	0-11117934/00
A222 TI 400/3/50 2V	0-11117941/00
A222 TI 200-230/3/60 2V	0-11117951/00