



-  **Sollevatore ruota automatico autobilanciato per ruote da autovettura, trasporto leggero e motocicli**
-  **Automatic self-balancing wheel lifter for passenger car, light transport vehicle and motorcycle wheels**
-  **Automatischer selbstbalancierender Radheber für Räder von Autos, leichten Transportfahrzeugen und Motorrädern**



Autobilanciato: dotato di uno speciale sistema pneumatico che annulla completamente il peso della ruota consentendo di sollevare e centrare, senza alcuno sforzo, ruote fino a 80kg di peso
Automatico: la fase di scarico della ruota dall'equilibratrice è completamente automatica senza alcuna regolazione manuale dell'operatore

Veloci: i movimenti sono molto più rapidi di un sollevatore tradizionale a comando manuale

Ergonomico: comandi e supporti accessori studiati per essere nella posizione ottimale di lavoro

Centraggio ottimale: lo speciale sistema di autobilanciamento permette un centraggio più preciso eliminando i disallineamenti causati dal peso della ruota durante la fase di bloccaggio

DATI TECNICI

Portata	80 kg / 176 lbs
Pressione di alimentazione	10 bar
Pressione di lavoro	8 bar
Peso netto	60 kg



Self-balancing: the lifter features a special pneumatic system which completely eliminates the weight of the wheel, for effortlessly lifting and centring wheels weighing up to 80 Kg.

Automatic: wheels are unloaded from wheel balancer completely automatically with no manual adjustment required from the operator.

Fast: much faster operation than a conventional manually controlled lifter

Ergonomic: the controls and accessory mounts are designed to be in the ideal position for use

Optimised centring: the special self-balancing system ensures that the wheel is centred more precisely, eliminating clamping misalignment caused by the weight of the wheel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Load capacity	80 kg / 176 lbs
Compressed air supply pressure	10 bar
Operating pressure	8 bar
Net weight	60 kg



Selbstbalancierend: Er verfügt über ein spezielles Druckluftsystem, mit dem das Gewicht des Rades vollständig aufgehoben wird, wodurch bis 80 kg schwere Räder absolut mühelos angehoben und zentriert werden können.

Automatisch: Die Phase des Abladens des Rads von der Auswuchtmaschine erfolgt völlig automatisch, ohne jegliche manuelle Einstellung des Bedieners.

Schnell: Die Bewegungen sind sehr viel schneller als bei einem herkömmlichen Radheber mit Handsteuerung

Ergonomisch: Steuerungen und Zubehörträger sind so ausgelegt, dass sie sich in optimaler Arbeitsposition befinden

Optimale Zentrierung: Das spezielle System der Selbstausgleichung ermöglicht eine genauere Zentrierung und beseitigt die durch das Gewicht des Rads während des Einspannens verursachten Fehlausrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	80 kg / 176 lbs
Versorgungsdruck	10 bar
Arbeitsdruck	8 bar
Nettogewicht	60 kg



DIMENSIONI DI INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

